

KM Switches

TradeSwitch 7.0

KM Switches

Umschalter zur effektiven Bedienung
mehrerer Rechner über einen Arbeitsplatz





Leading the Way in digital KVM

Die Guntermann & Drunck GmbH wurde 1985 von den Namensgebern gegründet. Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren sind wir ein führender Hersteller digitaler und analoger KVM Switching-Systeme.

Als inhabergeführtes Unternehmen agieren wir mit einem breiten und tiefen Portfolio digitaler und analoger KVM Produkte eng am Markt und treffen unsere Entscheidungen mit und im Sinne der Kunden. Damit haben wir den richtigen Weg für uns gewählt. Unsere Philosophie ist es, den Kunden auf dem Weg der Entscheidung abzuholen, ihn zu begleiten und sicher an sein Ziel zu bringen.

Wir können dies, da wir als mittelständisches Unternehmen über kurze Kommunikationswege verfügen und zusätzlich alle Kernkompetenzen im Hause haben – von der Entwicklung bis zur Fertigung. So kann auch mal das Unmögliche möglich gemacht werden. Sei es durch Modularität der Produkte oder durch Realisierung einer speziellen Lösung. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Kunden – und nicht umgekehrt.

Organisationen, Dienstleister und Unternehmen aller Größenordnungen vertrauen bei der Verwaltung zahlreicher Computer, Server und anderer Netzwerkgeräte auf die umfassende Beratung und Betreuung durch die Guntermann & Drunck GmbH.

Durch diese verschiedenen Einsatzgebiete sind die Ansprüche, die an die Produkte gestellt werden, vielfältig. Sie müssen langlebig, sicher, unkompliziert, bedienerfreundlich, verständlich und anpassungsfähig sein.

Die KM Umschalter TradeSwitch ermöglichen die Bedienung von 2, 4, oder 8 Rechnern mittels einer Tastatur und einer Maus.

Die TradeSwitches schalten die folgenden Signale um:

- Keyboard/Mouse
- Audio
- USB 2.0

Videosignale laufen nicht über den Umschalter. Die Monitore des Arbeitsplatzes sind jeweils direkt mit den Rechnern verbunden und zeigen dauerhaft deren Bild.

Ein funktionsfähiges System beinhaltet einen TradeSwitch sowie die entsprechenden Rechneranschlusskabel. Bei den TradeSwitches sind diese in 2m Länge Bestandteil des Lieferumfangs.



TradeSwitch8-USB - Rückansicht

Highlights

- Bypass der Videosignale
- Umschaltung von Keyboard/Mouse, Audio und USB 2.0 transparent
- Kennzeichnung des aktiven Kanals durch LEDs
- externe Umschaltung über RS232 möglich

Features

Gerät

- greift als Hardware-Umschalter nur auf die Standard-Schnittstellen Keyboard, Mouse und Audio zu
- permanente Keyboard-/Mouseemulation pro Rechner
- benötigt keine Softwareinstallation
- als Desktop- und 19"-Variante erhältlich
- ermöglicht die Rechnerumschaltung über Tastatur-Hotkey

- Hotkeys können über den Setup-Modus umgestellt werden, daher keine Kollision mit Ihren Anwendungen
- Anzeige des angewählten Rechners über LEDs am Switch und Spezial-LEDs, die beliebig an den Monitoren anzubringen sind

System-Upgrade

- Aktualisierung der TradeSwitches durch Flash-Upgrade am Gerät

Varianten

Bauform

- verfügbar als Desktop (DT)- oder Rackmount-Variante (RM)

Erweiterung

Die TradeSwitches sind voll ausgestattet. Aktuell sind keine Erweiterungen verfügbar.

Installation

Der Rechneranschluss erfolgt auf der Rückseite der Geräte. Die Rechnerschnittstellen für Keyboard, Mouse, Audio und USB werden über die verwechslungssicheren Standardkabel mit dem Umschalter verbunden.

Kabellängen PS/2-Kabelsets: 2 m, 5 m

Kabellängen USB-Kabelsets: 2 m, 5 m

Der Arbeitsplatzanschluss ist ebenso komfortabel. Einfach Keyboard, Mouse, Lautsprecher und USB-Geräte mit den entsprechenden Schnittstellen verbinden.

Die mitgelieferten LED-Sets werden an den Monitoren angebracht. Im Betrieb kennzeichnet eine leuchtende LED den Monitor des Rechners, auf welchen der Keyboard-/Mouse-Fokus geschaltet ist.

TradeSwitch2



links: TradeSwitch2-PS/2 - Frontansicht

rechts: TradeSwitch2-PS/2 - Rückansicht

	TradeSwitch2-USB	TradeSwitch2-PS/2
Keyboard/Mouse		
Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät	1	
Rechner-Ports	2	
Schaltbare Signale	USB-Keyboard/Mouse, Audio, USB 2.0	PS/2-Keyboard/Mouse, Audio
Rechneranschluss	KM-Kabelsatz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x Mini-DIN 6 Buchse	
	2 x USB-A Buchse	
Monitor LED-Sets	2 x D-Sub 9 Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	2 x USB-B Buchse	2 x 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Audio		
Anschluss	analog	
Bandbreite	22 kHz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in + Speaker)	1 x 3,5 mm Klinkebuchse (Speaker)
Schnittstellen zum Rechner	2 x 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in + Line out)	2 x 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in)
Transparentes USB 2.0		
USB-Stromversorgung	High Power Geräte bis 500 mA	
USB-Übertragungsrate	480Mbit/s	
Übertragungslänge	5 m	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x USB-A Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	2 x USB-B Buchse	
Stromversorgung Main		
Typ	internes Netzteil	
Anschluss	1 x Kaltgerätestecker	
Spannung	AC100-240V/60-50Hz	
Strom	190-100mA	110-70mA

Gehäuse	
Material	Aluminium eloxiert
Desktop (BxHxT)	210 x 44 x 210 mm
Rackmount (BxHxT)	19" x 1 HE x 210 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg
Update	
Verfahren	lokale Servicebuchse
Anschluss	1 x 2,5 mm Klinenbuchse
Einsatzbedingungen	
Temperatur	+5 bis +40 °C
Luftfeuchte	< 80% nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

TradeSwitch4



links: TradeSwitch4-USB - Frontansicht

rechts: TradeSwitch4-USB - Rückansicht

	TradeSwitch4-USB	TradeSwitch4-PS/2
Keyboard/Mouse		
Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät	1	
Rechner-Ports	4	
Schaltbare Signale	USB-Keyboard/Mouse, Audio, USB 2.0	PS/2-Keyboard/Mouse, Audio
Rechneranschluss	KM-Kabelsatz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x Mini-DIN 6 Buchse	
	2 x USB-A Buchse	
Monitor LED-Sets	4 x D-Sub 9 Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	4 x USB-B Buchse	4 x 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Audio		
Anschluss	analog	
Bandbreite	22 kHz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Line in + Speaker)	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Speaker)
Schnittstellen zum Rechner	4 x 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Line in + Line out)	4 x 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Line in)
Transparentes USB 2.0		
USB-Stromversorgung	High Power Geräte bis 500 mA	
USB-Übertragungsrate	480Mbit/s	
Übertragungslänge	5 m	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x USB-A Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	4 x USB-B Buchse	
Stromversorgung Main		
Typ	internes Netzteil	
Anschluss	1 x Kaltgerätestecker	
Spannung	AC100-240V/60-50Hz	
Strom	180-100mA	120-80mA

Gehäuse	
Material	Aluminium eloxiert
Desktop (BxHxT)	270 x 44 x 210 mm
Rackmount (BxHxT)	19" x 1 HE x 210 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg
Update	
Verfahren	lokale Servicebuchse
Anschluss	1 x 2,5 mm Klinenbuchse
Einsatzbedingungen	
Temperatur	+5 bis +40 °C
Luftfeuchte	< 80% nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHs

TradeSwitch8



links: TradeSwitch8-PS/2 - Frontansicht

rechts: TradeSwitch8-PS/2 - Rückansicht

	TradeSwitch8-USB	TradeSwitch8-PS/2
Keyboard/Mouse		
Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät	1	
Rechner-Ports	8	
Schaltbare Signale	USB-Keyboard/Mouse, Audio, USB 2.0	PS/2-Keyboard/Mouse, Audio
Rechneranschluss	KM-Kabelsatz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x Mini-DIN 6 Buchse	
	2 x USB-A Buchse	
Monitor LED-Sets	8 x D-Sub 9 Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	8 x USB-B Buchse	8 x 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Audio		
Anschluss	analog	
Bandbreite	22 kHz	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in + Speaker)	1 x 3,5 mm Klinkebuchse (Speaker)
Schnittstellen zum Rechner	8 x 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in + Line out)	8 x 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line in)
Transparentes USB 2.0		
USB-Stromversorgung	High Power Geräte bis 500 mA	
USB-Übertragungsrate	480Mbit/s	
Übertragungslänge	5 m	
Schnittstellen für Arbeitsplatz	2 x USB-A Buchse	
Schnittstellen zum Rechner	8 x USB-B Buchse	
Stromversorgung Main		
Typ	internes Netzteil	
Anschluss	1 x Kaltgerätestecker	
Spannung	AC100-240V/60-50Hz	
Strom	190-100mA	120-80mA

Gehäuse	
Material	Aluminium eloxiert
Desktop (BxHxT)	270 x 44 x 210 mm
Rackmount (BxHxT)	19" x 1 HE x 210 mm
Gewicht	ca. 2,1 kg
Update	
Verfahren	lokale Servicebuchse
Anschluss	1 x 2,5 mm Klinkebuchse
Einsatzbedingungen	
Temperatur	+5 bis +40 °C
Luftfeuchte	< 80% nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHs

Artikelnummernliste
























Art.Nr.	Beschreibung	DT	RM
A2100073	TradeSwitch2-PS/2	DT	
A2100074	TradeSwitch2-PS/2-RM		RM
A2100089	TradeSwitch2-USB	DT	
A2100090	TradeSwitch2-USB-RM		RM
A2100075	TradeSwitch4-PS/2	DT	
A2100076	TradeSwitch4-PS/2-RM		RM
A2100080	TradeSwitch4-USB	DT	
A2100081	TradeSwitch4-USB-RM		RM
A2100119	TradeSwitch8-PS/2	DT	RM
A2100118	TradeSwitch8-USB	DT	RM

Legende

ABKÜRZUNGEN

CPU	=	Rechnermodul	M	=	Multimode
PC	=	Rechnermodul	S	=	Singlemode
CON	=	Arbeitsplatzmodul	RM	=	für Montage im 19"-Rack
REM	=	Arbeitsplatzmodul	A	=	Audio
MC2	=	Multichannel 2	AR	=	Audio + RS232
MC3	=	Multichannel 3	R	=	RS232
MC4	=	Multichannel 4	U	=	transparentes USB 1.1
			U2	=	transparentes USB 2.0
			D	=	Delay

AUSSTATTUNGSMERKMALE

	=	Keyboard/Mouse		=	VT100
	=	dual-link DVI Video		=	KVM IP Zugriff
	=	single-link DVI Video		=	Netzwerkanschluss
	=	single-link DVI + VGA Video		=	Web Interface
	=	VGA Video		=	DevCon Support
	=	Audio		=	Monitoring
	=	RS232		=	CAT-Kabel
	=	USB 1.1		=	Lichtwellenleiter
	=	USB 2.0		=	Single User
	=	Delay		=	Multi User
	=	Screen Freeze		=	konkurrierender lokaler/entfernter Benutzer
	=	Power Switching			
	=	Fire Wire			