

	ControlCenter 1plus-8	ControlCenter 1plus-16	
<b>Technische Daten</b>			
<b>Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät</b>	1 (2, konkurrierend)	1 (2, konkurrierend)	
<b>Arbeitsplatz-Anschluss lokal</b> direkt am Switch	direkt am Switch		
<b>Übertragungsart zum Arbeitsplatzmodul</b>	dedizierte CAT-x-Verbindung	dedizierte CAT-x-Verbindung	
<b>Rechner-Ports</b>	8	16	
<b>Rechner-Ports max. Kaskadenstufe 1</b>	64	256	
<b>Rechneranschluss</b>	KVM Kombikabel	KVM Kombikabel	
<b>Signaltyp/Video</b>	analoges Video	analoges Video	
<b>Videoauflösung</b>	bis zu 1600 x 1200 @ 85 Hz	bis zu 1600 x 1200 @ 85 Hz	
<b>Anzahl schaltbarer Videoquellen pro Rechner</b>	1	1	
<b>Stromversorgung</b>	Main Typ	internes Netzteil	internes Netzteil
	Anschluss	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Spannung	AC100-240V/60-50Hz 120-65mA	AC100-240V/60-50Hz 120-70mA
<b>Gehäuse</b>	Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
	Dimensionen B x H x T		
	Desktop	435 x 44 x 210 mm	435 x 44 x 210 mm
Rackmount	19" x 1HE x 210 mm	19" x 1HE x 210 mm	
<b>Gewicht</b>	ca. 2,2 kg	ca. 2,5 kg	
<b>Schnittstellen</b>	für Arbeitsplatz Video	D-Sub HD 15 Buchse	D-Sub HD 15 Buchse
	Keyboard/Mouse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	2 x Mini-DIN 6 Buchse
	zum Arbeitsplatzmodul	RJ45 Buchse	RJ45 Buchse
	für Acxos	D-Sub 9 Stecker + Arbeitsplatzschnittstellen	D-Sub 9 Stecker + Arbeitsplatzschnittstellen
	zum Rechner	8 x MDR20 Buchse	16 x MDR20 Buchse
<b>Konformität</b>	CE, RoHS	CE, RoHS	