

		TradeSwitch2-PS/2	TradeSwitch2-USB
<b>Technische Daten</b>			
<b>Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät</b>		1	1
<b>Arbeitsplatz-Anschluss</b>		direkt am Switch	direkt am Switch
<b>Rechner-Ports</b>		2	2
<b>Schaltbare Signale</b>		PS/2-Keyboard/Mouse; Audio	USB-Keyboard-Mouse; Audio, USB 2.0
<b>Rechneranschluss</b>		KVM-Kabelsatz	KVM-Kabelsatz
<b>Audio</b>		analog	analog
Bandbreite		22 kHz	22 kHz
<b>USB</b>		-	transparent 2.0 High Speed
Übertragungsrate		-	480Mbit/s
Reichweite		-	5 m
Geräteklassen			High-Power bis 500mA
<b>Updateverfahren</b>		lokale Servicebuchse	lokale Servicebuchse
<b>Stromversorgung</b>			
Main Typ		internes Netzteil	internes Netzteil
Anschluss		Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
Spannung		AC100-240V/60-50Hz 110-70mA	AC100-240V/60-50Hz 190-100mA
<b>Gehäuse</b>			
Material		Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Dimensionen	B x H x T		
	Desktop	210 x 44 x 210 mm	210 x 44 x 210 mm
	Rackmount	19" x 1HE x 210 mm	19" x 1HE x 210 mm
		ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg
<b>Einsatzumgebung</b>			
Temperatur		+5 bis +40 °C	+5 bis +40 °C
Luftfeuchte		< 80%, nicht kondensierend	< 80%, nicht kondensierend
<b>Schnittstellen</b>			
für Arbeitsplatz	Monitor LED-Sets	2 x D-Sub 9 Buchse	2 x D-Sub 9 Buchse
	Keyboard/Mouse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	-
	USB Keyboard/Mouse	2 x USB-A-Buchse	2 x USB-A-Buchse
	USB transparent	-	2 x USB-A Buchse
	Audio	3,5 mm Klinkebuchse (Speaker)	2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line In + Speaker)
zum Rechner	Keyboard/Mouse	2 x (2 x Mini-DIN 6 Buchse)	-
	USB transparent (auch Keyboard/Mouse)	-	2 x USB-B Buchse
	Audio	2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line In)	2 x (2 x 3,5 mm Klinkebuchse) (Line In + Line Out)
für Update		2,5 mm Klinkebuchse	2,5 mm Klinkebuchse
<b>Konformität</b>		CE, RoHS	CE, RoHS

		TradeSwitch4-PS/2	TradeSwitch4-USB	
<b>Technische Daten</b>				
<b>Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät</b>		1	1	
<b>Arbeitsplatz-Anschluss</b>		direkt am Switch	direkt am Switch	
<b>Rechner-Ports</b>		4	4	
<b>Schaltbare Signale</b>		PS/2-Keyboard/Mouse; Audio	USB-Keyboard-Mouse; Audio, USB 2.0	
<b>Rechneranschluss</b>		KVM Kabelsatz	KVM Kabelsatz	
<b>Audio</b>		analog	analog	
Bandbreite		22 kHz	22 kHz	
<b>USB</b>	Typ	-	transparent 2.0 High Speed	
Übertragungsrate		-	480Mbit/s	
Reichweite		-	5 m	
Geräteklassen			High-Power bis 500mA	
<b>Updateverfahren</b>		lokale Servicebuchse	lokale Servicebuchse	
<b>Stromversorgung</b>	Main Typ	internes Netzteil	internes Netzteil	
	Anschluss	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	
	Spannung	AC100-240V/60-50Hz 120-80mA	AC100-240V/60-50Hz 180-100mA	
<b>Gehäuse</b>	Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	
	Dimensionen B x H x T	Desktop	270 x 44 x 210 mm	270 x 44 x 210 mm
		Rackmount	19" x 1HE x 210 mm	19" x 1HE x 210 mm
			ca. 1,5 kg	ca. 1,5 kg
<b>Einsatzumgebung</b>				
Temperatur		+5 bis +40 °C	+5 bis +40 °C	
Luftfeuchte		< 80%, nicht kondensierend	< 80%, nicht kondensierend	
<b>Schnittstellen</b>				
für Arbeitsplatz	Monitor LED-Sets	4 x D-Sub 9 Buchse	4 x D-Sub 9 Buchse	
	Keyboard/Mouse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	-	
	USB Keyboard/Mouse	2 x USB-A-Buchse	2 x USB-A-Buchse	
	USB transparent	-	2 x USB-A Buchse	
	Audio	3,5 mm Klinkebuchse (Speaker)	2 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line In + Speaker)	
zum Rechner	Keyboard/Mouse	4 x (2 x Mini-DIN 6 Buchse)	-	
	USB transparent (auch Keyboard/Mouse)	-	4 x USB-B Buchse	
	Audio	4 x 3,5 mm Klinkebuchse (Line In)	4 x (2 x 3,5 mm Klinkebuchse) (Line In + Line Out)	
für Update		2,5 mm Klinkebuchse	2,5 mm Klinkebuchse	
<b>Konformität</b>		CE, RoHS	CE, RoHS	