

		miniMUX2	miniMUX4	
Technische Daten				
Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät		1	1	
Arbeitsplatz-Anschluss		direkt am Switch	direkt am Switch	
Rechner-Ports		2	4	
Rechner-Ports Kaskadenstufe 1		–	16	
Rechneranschluss		KVM Kombikabel	KVM Kombikabel	
Signaltyp/Video		analoges Video	analoges Video	
Videoauflösung		bis zu 1920 x 1440 @ 75 Hz	bis zu 1920 x 1440 @ 75 Hz	
Anzahl schaltbarer Videoquellen pro Rechner		1	1	
Updateverfahren		lokale Servicebuchse	lokale Servicebuchse	
Stromversorgung	Main Typ	externes Netzteil	internes Netzteil	
	Anschluss	Mini-DIN 4 Power-Buchse	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	
	Spannung	12VDC 400mA	AC100-240V/60-50Hz 150-70mA	
Gehäuse	Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	
	Dimensionen B x H x T	Desktop	160 x 44 x 210 mm	270 x 44 x 210 mm
		Rackmount	19" x 1HE x 210 mm	19" x 1HE x 210 mm
Gewicht		ca. 0,8 kg	ca. 1,3 kg	
Einsatzumgebung				
Temperatur		+5 bis +40 °C	+5 bis +40 °C	
Luftfeuchte		< 80%, nicht kondensierend	< 80%, nicht kondensierend	
Schnittstellen				
für Arbeitsplatz	Video	D-Sub HD 15 Buchse	D-Sub HD 15 Buchse	
	Keyboard/Mouse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	
	USB Keyboard/Mouse	2 x USB-A Buchse	2 x USB-A Buchse	
zum Rechner		2 x MDR20 Buchse	4 x MDR20 Buchse	
für Update		2,5 mm Klinkebuchse	2,5 mm Klinkebuchse	
Konformität		CE, RoHS	CE, RoHS	