

Digital Signage

DVISplitter-DL 7.2

Digital Signage

Verlängern und Verteilen von Audio- und/oder Videosignalen



Leading the way in digital KVM



Leading the Way in digital KVM

Die Guntermann & Drunck GmbH wurde 1985 von den Namensgebern gegründet. Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren sind wir ein führender Hersteller digitaler und analoger KVM Switching-Systeme.

Als inhabergeführtes Unternehmen agieren wir mit einem breiten und tiefen Portfolio digitaler und analoger KVM Produkte eng am Markt und treffen unsere Entscheidungen mit und im Sinne der Kunden. Damit haben wir den richtigen Weg für uns gewählt. Unsere Philosophie ist es, den Kunden auf dem Weg der Entscheidung abzuholen, ihn zu begleiten und sicher an sein Ziel zu bringen.

Wir können dies, da wir als mittelständisches Unternehmen über kurze Kommunikationswege verfügen und zusätzlich alle Kernkompetenzen im Hause haben – von der Entwicklung bis zur Fertigung. So kann auch mal das Unmögliche möglich gemacht werden. Sei es durch Modularität der Produkte oder durch Realisierung einer speziellen Lösung. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Kunden – und nicht umgekehrt.

Organisationen, Dienstleister und Unternehmen aller Größenordnungen vertrauen bei der Verwaltung zahlreicher Computer, Server und anderer Netzwerkgeräte auf die umfassende Beratung und Betreuung durch die Guntermann & Drunck GmbH.

Durch diese verschiedenen Einsatzgebiete sind die Ansprüche, die an die Produkte gestellt werden, vielfältig. Sie müssen langlebig, sicher, unkompliziert, bedienerfreundlich, verständlich und anpassungsfähig sein.

Das Digital Signage-Produkt DVISplitter-DL ermöglicht das Verteilen, Verlängern und Verstärken eines Dual-Link DVI-Videosignals auf mehrere Displays.

Die DVISplitter-DL sind Stand-Alone-Geräte und als 2-Video-kanal-Varianten erhältlich.



DVISplitter2-DL - Frontansicht

Highlights

Video

- Verteilung eines Dual-Link DVI-Videosignals auf mehrere Displays.

Bedienung

- betriebssystemunabhängig

Erweiterung

- kaskadierbar

Features

Video

- Verteilung des digitalen Videosignals auf 2 Displays
- Auflösungen bis 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Farbmodus digital 24 Bit
- transparente Weitergabe der DDC-Informationen

Gerät

- kaskadierbar in 3 Stufen
- benötigt keine Software-Installation
- externe Stromversorgung
- als Desktop-Variante verfügbar

Varianten

Bauform

- verfügbar als Desktop-Variante

Erweiterung

DVISplitter2-DL

- kaskadierbar in 3 Stufen
- auf max. 8 Displays

Installation

Der Rechneranschluss erfolgt auf der Rückseite des DVISplitter-DL. Die Video-Schnittstelle des Rechners wird über das DVI-Kabel mit dem DVISplitter-DL verbunden.

Die Displays werden an die Videoausgangs-Schnittstellen des DVISplitter-DL angeschlossen.

Beim Betrieb innerhalb einer Kaskade dient die Schnittstelle ‚DVI-D DL CPU‘ zur Verbindung mit dem vorgeschalteten DVI Splitter.



links: DVISplitter2-DL - Frontansicht

rechts: DVISplitter2-DL - Rückansicht

	DVISplitter2-DL
Video	
Anzahl der Ausgänge	2
Signaltyp/Video	digitales Video, dual link
Auflösung digital	bis 2560 x 1600 x @ 60 Hz
Farbtiefe	24 Bit
Übertragungslänge	bis zu 2 m
Stromversorgung Main	
Anschluss	Tischnetzteil
Spannung	AC100-240V/60-50Hz
	12V/200mA
Gehäuse	
Desktop (BxHxT)	105 x 26 x 84 mm

Artikelnummernliste

Art.Nr.	Gerät
A4000012	DVISplitter2-DL

Legende

ABKÜRZUNGEN

CPU	=	Rechnermodul	M	=	Multimode
PC	=	Rechnermodul	S	=	Singlemode
CON	=	Arbeitsplatzmodul	RM	=	für Montage im 19"-Rack
REM	=	Arbeitsplatzmodul	DT	=	als Desktop-Variante verfügbar
MC2	=	Multichannel 2	A	=	Audio
MC3	=	Multichannel 3	AR	=	Audio + RS232
MC4	=	Multichannel 4	R	=	RS232
			U	=	transparentes USB 1.1
			U2	=	transparentes USB 2.0
			D	=	Delay

AUSSTATTUNGSMERKMALE

	=	Keyboard/Mouse		=	VT100
	=	dual-link DVI Video		=	KVM IP Zugriff
	=	single-link DVI Video		=	Netzwerkanschluss
	=	single-link DVI + VGA Video		=	Web Interface
	=	VGA Video		=	DevCon Support
	=	Audio		=	Monitoring
	=	RS232		=	CAT-Kabel
	=	USB 1.1		=	Lichtwellenleiter
	=	USB 2.0		=	Single User
	=	Delay		=	Multi User
	=	Screen Freeze		=	konkurrierender lokaler/entfernter Benutzer
	=	Power Switching			
	=	Fire Wire			